

BOLICOAT® 50

OMSCHRIJVING

Dit coatingsysteem is als stofbinder bedoeld en wordt tegen geringe initiële kosten ingepast. Milieuvriendelijk door het gebruik van watergedragen kunstharsen. Korte verwerkings- en droogtijd. Het systeem is naadloos, duurzaam, onderhoudsarm en in situ gelegd door eigen specialisten.

EIGENSCHAPPEN

Bolicoat 50 is een (vloer)coating op basis van laag visceuze, twee componenten kunstharsen. Het systeem bestaat uit twee lagen. Dit watergedragen coatingsysteem is praktisch reukloos, waterdampdoorlatend en onbrandbaar. Bolicoat 50 kan op een enigszins vochtige ondergrond worden aangebracht. De met deze coating beklede ondergrond wordt stofvrij en krijgt een verzorgde uitstraling. De textuur van de ondergrond blijft echter in sterke mate zichtbaar.

Bolicoat 50 is bestand tegen een groot aantal chemicaliën. Een breed assortiment aan kleuren geeft de architect tal van mogelijkheden zodat Bolicoat 50 in de sfeer past van de omgeving.

Bolicoat 50 is te reinigen met de gangbaar te verkrijgen schoonmaakmiddelen waarbij voorkeur wordt gegeven aan de door Bolidt op de markt gebrachte producten.

TOEPASSING

Het (vloer)systeem is zeer geschikt voor opslagruimten, diepvriescellen, gekoelde opslag en verpakkingruimten. Deze (vloer)coating wordt veelvuldig toegepast in nieuwbouw en renovatieprojecten.

KLEUREN

Bolicoat 50 is verkrijgbaar in de kleuren die te vinden zijn op de online service <http://kleuren.bolidt.nl>. Op verzoek en tegen gewijzigde condities kan hiervan afgeweken worden.

SAMENSTELLING

De in dit systeem gebruikte polymeren zijn verdraagzaam, laag vloeibaar en reukarm. Ze zijn gebaseerd op watergedragen kunstharsen. Bolidt Kunststoftoepassing ontwikkelt en produceert de producten volgens ISO 9001:2000.

APPLICATIE

Bolicoat 50 wordt vloeibaar verwerkt en moet door ervaren vakmensen worden aangebracht. Daarom is de verwerking van Bolicoat 50 voorbehouden aan de applicatiespecialisten van Bolidt of haar gecertificeerde partners.

ONDERGROND

De meest geschikte ondergronden voor Bolicoat 50 zijn zandcement, beton en anhydriet. Deze dienen in goede staat te verkeren: stabiel, droog, schoon en vetvrij. Een gedetailleerde beschrijving van deze en andere ondergronden kan separaat worden opgevraagd.

INGEBRUIKNAME

Bolicoat 50 is na 24 uur beloopbaar en kan na 48 uur mechanisch worden belast. Een volledige chemische doorharding vindt plaats na 7 dagen bij kamertemperatuur.

Bolidt Kunststoftoepassing B.V.
Nijverheidsweg 37
P.O.Box 131
3340 AC Hendrik-Ido-Ambacht
The Netherlands