

## **BOLIDTOP® 525 DECO**

### **OMSCHRIJVING**

Deze gegoten vloerafwerking geeft de ruimte een frisse uitstraling met diepte door de unieke combinatie van spaarzaam ingestrooide flakes en hoofdkleur. Dit taai-elastische systeem is krasarm, slijtvast, comfortabel om op te lopen en vermindert contactgeluid. Het systeem is naadloos, duurzaam, vloeistofdicht, onderhoudsarm en in situ gelegd door eigen specialisten.

### **EIGENSCHAPPEN**

Bolidtop 525 Deco is een ca. 2 mm dik en naadloos vloerafwerkingssysteem op basis van laag visceuze twee componenten kunstharsen. Bolidtop 525 Deco heeft een vlak en strak uiterlijk. De taai-elastische eigenschappen geven Bolidtop 525 Deco een comfortabel karakter. Contactgeluid wordt door Bolidtop 525 Deco in verhoogde mate geabsorbeerd.

Ingestrooide Decoflakes geven een extra esthetische dimensie en verhogen de natte en droge antislip. Bolidtop 525 Deco vervult een decoratieve functie indien gekozen wordt uit het scala van bijzondere kleuren en flakes.

Bolidtop 525 Deco is te reinigen met de gangbaar te verkrijgen schoonmaakmiddelen waarbij de voorkeur wordt gegeven aan de door Bolidt op de markt gebrachte producten.

### **TOEPASSING**

Het vloersysteem is zeer geschikt voor kantoren, winkels, gangen, entreegebieden, patiëntenverblijven, klaslokalen en kantines. Deze kunststofvloer wordt veelvuldig toegepast in nieuwbouw en renovatieprojecten.

### **KLEUREN**

Bolidtop 525 Deco is verkrijgbaar in de kleuren die te vinden zijn op de online service <http://kleuren.bolidt.nl>. Op verzoek en tegen gewijzigde condities kan hiervan afgeweken worden.

### **SAMENSTELLING**

De in dit systeem gebruikte polymeren zijn verdraagzaam, laag vloeibaar en reukarm. Ze zijn gebaseerd op oplosmiddelvrije en watergedragen kunstharsen. Bolidt Kunststoftoepassing ontwikkelt en produceert de producten volgens ISO 9001:2000.

### **APPLICATIE**

Bolidtop 525 Deco wordt vloeibaar verwerkt en moet door ervaren vakmensen worden aangebracht. Daarom is de verwerking van Bolidtop 525 Deco voorbehouden aan de applicatiespecialisten van Bolidt of haar gecertificeerde partners.

### **ONDERGROND**

De meest geschikte ondergronden voor Bolidtop 525 Deco zijn zandcement, beton en anhydriet. Deze dienen in goede staat te verkeren: stabiel, droog, schoon en vetvrij. Een gedetailleerde beschrijving van deze en andere ondergronden kan separaat worden opgevraagd.

### **INGEBRUIKNAME**

Bolidtop 525 Deco is na 24 uur beloopbaar en kan na 48 uur mechanisch worden belast. Een volledige chemische doorharding vindt plaats na 7 dagen bij kamertemperatuur.

Bolidt Kunststoftoepassing B.V.  
Nijverheidsweg 37  
P.O.Box 131  
3340 AC Hendrik-Ido-Ambacht  
The Netherlands