

## **BOLIDTOP® 700**

### **OMSCHRIJVING**

Dit robuuste en esthetisch verantwoorde vloerafwerkingssysteem kenmerkt zich door zijn hoge slag- en stootvastheid. De machinaal verdichte vloer met terrazzo uiterlijk kan zeer zwaar belast worden. Het enigszins stroeve oppervlak draagt bij aan een veilige werkomgeving. Het systeem is naadloos, duurzaam, vloeistofdicht, onderhoudsarm en in situ gelegd door eigen specialisten.

### **EIGENSCHAPPEN**

Bolidtop 700 is een ca. 5 mm dikke, machinaal verdichte en naadloze kunststofvloerafwerking op basis van laag visceuze twee componenten kunstharsen, die reukarm zijn. Bolidtop 700 heeft een terrazzo uitstraling. Bolidtop 700 kenmerkt zich door een hoge druk-, stoot- en slagvastheid waardoor het systeem uitermate geschikt is voor zwaar vorkheftruckverkeer en pallet transport. De Bolidtop 700 is krasvast en duurzaam.

Bolidtop 700 is bestand tegen de meest voorkomende chemicaliën. Bolidtop 700 wordt geleverd in een groot aantal terrazzo kleuren.

Bolidtop 700 is te reinigen met de gangbaar te verkrijgen schoonmaakmiddelen waarbij de voorkeur wordt gegeven aan de door Bolidt op de markt gebrachte producten.

### **TOEPASSING**

Het vloersysteem is zeer geschikt voor opslagruimten, drukkerijruimten en productieruimten. Deze kunststofvloer wordt veelvuldig toegepast in nieuwbouw en renovatieprojecten.

### **KLEUREN**

Bolidtop 700 is verkrijgbaar in de kleuren die te vinden zijn op de online service <http://kleuren.bolidt.nl>. Op verzoek en tegen gewijzigde condities kan hiervan afgeweken worden.

### **SAMENSTELLING**

De in dit systeem gebruikte polymeren zijn verdraagzaam, laag vloeibaar en reukarm. Ze zijn gebaseerd op oplosmiddelvrije en watergedragen kunstharsen. Bolidt Kunststoftoepassing ontwikkelt en produceert de producten volgens ISO 9001:2000.

### **APPLICATIE**

Bolidtop 700 wordt vloeibaar verwerkt en moet door ervaren vakmensen worden aangebracht. Daarom is de verwerking van Bolidtop 700 voorbehouden aan de applicatiespecialisten van Bolidt of haar gecertificeerde partners.

### **ONDERGROND**

De meest geschikte ondergronden voor Bolidtop 700 zijn zandcement, beton en anhydriet. Deze dienen in goede staat te verkeren: stabiel, droog, schoon en vetvrij. Een gedetailleerde beschrijving van deze en andere ondergronden kan separaat worden opgevraagd.

### **INGEBRUIKNAME**

Bolidtop 700 is na 24 uur beloopbaar en kan na 48 uur mechanisch worden belast. Een volledige chemische doorharding vindt plaats na 7 dagen bij kamertemperatuur.

Bolidt Kunststoftoepassing B.V.  
Nijverheidsweg 37  
P.O.Box 131  
3340 AC Hendrik-Ido-Ambacht  
The Netherlands