

BOLIDTOP® FIFTYFIFTY

OMSCHRIJVING

Het moderne en comfortabele vloersysteem dat door twee dicht bij elkaar liggende kleuren een levendig effect aan de ruimte geeft. Dit systeem past geheel in de tijd van het minimalisme. Het systeem is naadloos, duurzaam, vloeistofdicht, onderhoudsarm en in situ gelegd door eigen specialisten.

EIGENSCHAPPEN

Bolidtop FiftyFifty is een ca. 2 mm dik naadloos vloersysteem op basis van twee componenten taai-elastische en reukarme kunstharsen. Twee dicht bij elkaar liggende kleuren geven een levendig effect. Bolidtop FiftyFifty wordt in een groot aantal tinten geleverd.

Bolidtop FiftyFifty is enigszins contactgeluidremmend en warmtegeleidend. Het systeem is uitermate geschikt voor intensief loopverkeer. Bolidtop FiftyFifty wordt vloeibaar aangebracht.

Bolidtop FiftyFifty is te reinigen met de gangbare schoonmaakmiddelen waarbij voorkeur wordt gegeven aan de door Bolidt op de markt gebrachte producten.

TOEPASSING

Het vloersysteem is zeer geschikt voor in kantoren, winkels, gangen, entreegebieden, patiëntenverblijven, klaslokalen en kantines. Deze kunststofvloer wordt veelvuldig toegepast in nieuwbouw en renovatieprojecten.

KLEUREN

Bolidtop FiftyFifty is verkrijgbaar in de kleuren die te vinden zijn op de online service <http://kleuren.bolidt.nl>. Op verzoek en tegen gewijzigde condities kan hiervan afgeweken worden.

SAMENSTELLING

De in dit systeem gebruikte polymeren zijn verdraagzaam, laag vloeibaar en reukarm. Ze zijn gebaseerd op oplosmiddelvrije en watergedragen kunstharsen. Bolidt Kunststoftoepassing ontwikkelt en produceert de producten volgens ISO 9001:2000.

APPLICATIE

Bolidtop FiftyFifty wordt vloeibaar verwerkt en moet door ervaren vakmensen worden aangebracht. Daarom is de verwerking van Bolidtop FiftyFifty voorbehouden aan de applicatiespecialisten van Bolidt of haar gecertificeerde partners.

ONDERGROND

De meest geschikte ondergronden voor Bolidtop FiftyFifty zijn zandcement, beton en anhydriet. Deze dienen in goede staat te verkeren: stabiel, droog, schoon en vetvrij. Een gedetailleerde beschrijving van deze en andere ondergronden kan separaat worden opgevraagd.

INGEBRUIKNAME

Bolidtop FiftyFifty is na 24 uur beloopbaar en kan na 48 uur mechanisch worden belast. Een volledige chemische doorharding vindt plaats na 7 dagen bij kamertemperatuur.

Bolidt Kunststoftoepassing B.V.
Nijverheidsweg 37
P.O.Box 131
3340 AC Hendrik-Ido-Ambacht
The Netherlands